

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА (описание и применение)	Серия 1.0					Серия 2.0						
	Умягчители (ионообменная смола)					ECOMULTI (комб. наполнит. ЭКОМИКС А/С)	Умягчители (ионообменная смола)		Рефайнер (смола/уголь)	Уголь	ECOMULTI (комб. наполнит. ЭКОМИКС А/С)	
	NSC 14UD	NSC 17UD	NSC 30UD	NSC 40UD1	NST 70UD1	4512	NSC 9,14,17,22L,42	NST70	NSR17L	NSC Carbon	NSC42Eco	NST70Eco
Максимальное количество дней между регенерациями <i>Автоматическая регенерация в случае малого расхода воды поможет поддержать микробиологическую чистоту загрузки (при малом расходе воды на загрузке могут развиваться микроорганизмы и бактерии).</i>	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Формат времени (12/24 ч) <i>По умолчанию для всех часов установлен 24-часовой формат времени.</i>	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Функция 97% <i>Немедленная регенерация, если использовано 97% емкости наполнителя. Позволяет использовать полную емкость смолы при необходимости длительной работы устройства (например, наполнение бассейна или накопительной емкости).</i>	V	V	V	V	V	V	V	V	V		V	V
Интеллектуальный процесс регенерации <i>Контроллер управляет периодичностью регенераций в зависимости от фактического и расчетного расхода воды на перспективу.</i>	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Функция дополнительной промывки <i>Эта функция полезна для водопроводов, содержащих железо и/или большие количества отложений (песка, ила, грязи и т.д.). Если она включена, сначала будет выполняться цикл обратной и быстрой промывки водой, перед регенерацией раствором соли. Это обеспечивает дополнительную отмывку катионита от загрязнений до его регенерации, тем самым увеличивая срок его службы.</i>						V	V	V	V		V	V
Регулировка времени доп. промывки <i>Продолжительность дополнительного цикла обратной промывки автоматически установлена на 6 минут. При необходимости время цикла можно выставить от 1 до 15 минут. Функция позволяет регулировать время отмывки наполнителя в зависимости от степени загрязнения.</i>						V	V	V	V		V	V
Эффективность соли <i>Если эта функция включена (ON), умягчитель может регенерироваться чаще, используя меньшие дозы соли и меньшее количество воды. Функция рекомендуется при наличии очистных устройств, для которых рекомендуется сброс воды с пониженным содержанием соли.</i>						V	V	V	V		V	V
Подсветка солевого бака <i>Для освещения солевого бака достаточно поднять его крышку. Тогда освещение включится автоматически, а на экране появится символ лампочки с надписью TANK. Автоматическое освещение погаснет при закрытии крышки солевого бака. Если крышка будет долго открытой, то освещение погаснет через 15 минут.</i>							V	V	V		V	
Индикатор низкого уровня соли <i>Расположен на дисплее устройства, подает визуальный сигнал о необходимости загрузить соль до необходимого уровня.</i>					V	V	V	V	V		V	V