




## Сравнительная таблица радиаторов-скамеек Zehnder

	<b>Zehnder Charleston Relax</b> 	<b>Zehnder Bench Radiator</b> 	<b>Zehnder Charleston Bench</b> 
<b>Рабочее давление, бар</b>	10 бар	10 бар	10 бар
<b>Повышенное давление (спец. исполнение), бар</b>	нет	да	да
<b>Рабочая температура, (°C)</b>	120 °C	120 °C	120 °C

<b>Монтажная длина (мм)</b>	598 или 828/с сиденьем 800 или 1000	От 1200 до 3000/с рамой для сиденья L рад-ра + 200мм,с сиденьем L рад-ра + 260мм	От 1012 до 2300
<b>Монтажная высота (мм)</b>	455	От 479 до 663	430
<b>Монтажная глубина (мм)</b>	173/с сиденьем 250	От 136 до 210/с монтажной рамой 250; с сиденьем 288	От 136 до 210
<b>Тип подключения</b>	Нижнее одностороннее 2 × ½'' (межосевое расстояние N = 50 мм)	Нижнее разностороннее 2 × ½'' (возможны другие виды подключения)	Нижнее разностороннее 2 × ½'' (возможны другие виды подключения + Completto)
<b>Крепеж</b>	Напольный монтаж на чистовой пол	Напольный монтаж на чистовой/черновой пол	Напольный монтаж на чистовой/черновой пол
<b>Сиденье</b>	Да (в комплекте) Многослойная фанера шпонированная буком	Да (под заказ) Материал версалит, 3 варианта цвета: Граб, Кварц, Пунтинелл	Нет (индивидуальный заказ)
<b>Цвет</b>	RAL 9016 стандартный 700 цветов палитры	RAL 9016 стандартный 700 цветов палитры	RAL 9016 стандартный 700 цветов палитры
<b>Радиусное исполнение</b>	Нет	Нет	Да
<b>Угловое исполнение</b>	Нет	Да	Да
<b>Оцинкованное исполнение для влажных помещений</b>	Нет	Да	Да