



**ООО «Рефлекс РУС»**  
115432 Россия, Москва, проспект Андропова, д. 18, корпус 6, офис 507  
Телефон/Telephone. +7 (495) 363 15 49,  
Факс/Fax +7 (495) 363 11 84  
e-mail: info@reflex-rus.ru  
www.reflex.de

Дата/Date: 14.03.2018

### Информационное письмо.

Уважаемые партнеры, компания Reflex Winkelmann GmbH и ООО «Рефлекс-РУС» сообщает Вам, что в 2018 году меняются характеристики некоторого оборудования, производимого компанией. Изменения коснулись:

1. Резьбовые электрические нагревательные элементы Reflex «ЕЕHR» с подключением 1 1/2".



Старый артикул		Новый артикул		Брутто, EUR
9200277	ЕЕHR 1,8 кВт	9126474	ЕЕHR 2,0 кВт	<b>270</b>
9200278	ЕЕHR 2,4 кВт	9126475	ЕЕHR 2,5 кВт	<b>280</b>
7755100	ЕЕHR 3,0 кВт	9126476	ЕЕHR 3,0 кВт	<b>290</b>
9200461	ЕЕHR 3,0 Incoloy			
-		9126477	ЕЕHR 3,8 кВт	<b>310</b>
7755300	ЕЕHR 4,5 кВт	9126478	ЕЕHR 4,5 кВт	<b>320</b>
7755400	ЕЕHR 6,0 кВт	9126479	ЕЕHR 6,0 кВт	<b>330</b>
7755550	ЕЕHR 8,0 кВт	9126480	ЕЕHR 7,5 кВт	<b>370</b>
7755600	ЕЕHR 10,0 кВт	9126481	ЕЕHR 9,0 кВт	<b>390</b>

Основные изменения:

- значительное ценовое преимущество по сравнению с текущей версией;
- температура до 110 °С (ранее до 120 °С);
- высококачественный материал (Incoloy 825)

**Для заказа будут доступны только новые артикулы.**

## 2. Магнитная вставка Exferro



Новые магнитные вставки Reflex «Exferro» имеют большую длину. В результате ферромагнитные частицы более активно поглощаются и могут эффективнее выводиться из системы.

Основные изменения:

- увеличение длины магнита;
- версия Exferro D350-D600 больше не указана в каталоге и прайс-листе, поскольку они должны рассматриваться как специальные версии.

**Для заказа будут доступны только новые артикулы.**

Старый артикул			Новый артикул			Брутто, EUR
№.	Описание	Длина	№.	Описание	Длина	
9258300	D50-100 (60.3-114.3)	300	9258340	D50-65 (60.3-76.1)	300	<b>445</b>
			9258350	D80-100 (88.9-114.3)	350	<b>460</b>
9258310	D125-200 (139.7-219.1)	350	9258360	D125-150 (139.7-168.3)	450	<b>500</b>
			9258370	D200 (219.1)	550	<b>515</b>
9258320	D250-300 (273.0-323.9)	400	9258380	D250-300 (273.0-323.9)	810	<b>590</b>