

Клапан проходной седельный регулирующий DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150.

Tecofi 
RUSSIA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TSR

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для регулирования расхода воды для технических нужд.



Рабочая среда: Вода с температурой до 150 °C

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Значение параметров												
Номинальный диаметр DN, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150		
Условная пропускная способность $K_{\text{ув}}$, м³/ч	0,63	1,6	2,5	6,3	10	10	25	40	63	100	100		
	1	2,5	4			16			125			160	
	1,6	4	6,3			10			25			63	200
	2,5	6,3	10			16			25			100	300
Условия эксплуатации: -температура окружающей среды -относительная влажность воздуха	от + 1°C до +40°C до 80%												
Пропускная хар-тика	линейная												
Ход штока, мм	16		20						40				
Время полного хода, с	50		63						90				
Относительная протечка, % от $K_{\text{ув}}$, не более	0,01												
Номинальное давление PN, МПа, не более	1.6												
Допустимый перепад давления, МПа, не более	0,6		0,5		0,4	0,3	0,6	0,5	0,4	0,35	0,25		
Рабочая среда	Вода с температурой до 150 °C												
Высота (с ЭИМ), мм, не более	340	345	350	375	395	410	425	450	500	635	675		
Строительная длина, мм, не более	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480		
Масса, кг, не более	6	6	7	9	11	14	18	23	36	55	80		
Исполнительный механизм	ВЭП-115-1500 Зав. №						ВЭП-115-3000 Зав. №			ВЭП-10-4000 Зав. №			



ЕАС

Tecofi

83 rue Marcel Mérieux - 69960 Corbas
Tél. +33 (0)4 72 79 05 79 - Fax. +33 (0)4 78 90 19 19

Email: info@tecofi-msk.ru www.tecofi.fr

